

# Приводы воздушных заслонок для клапанов дымоудаления серии DAC-BLE

Приводы пожарного типа серии DAC-BLE специально разработаны для клапанов дымоудаления (ДУ) используемых в противопожарных вентиляционных системах зданий.

Их основными особенностями являются:

- 2/3-точечное (реверсивное) управление
- Винтовое клеммное соединение
- Установка на квадратный вал 12x12мм.
- Возможность ручного управления
- 2 концевых переключателя
- Компактный, надежный металлический корпус
- 70000 полных рабочих циклов



Артикул	Усилие, Нм	Площадь поворачиваемой заслонки, м <sup>2</sup>	Напряжение питания, В	Возвратная пружина	Управляющий сигнал	Кол-во концевых выключателей, шт.	Время позиционирования, сек
DAC-BLE24-10	2	2	AC 24 В; DC 24 В	нет	3-позиционный (реверсивный)	2	50 сек
DAC-BLE230-10	2	2	AC 230 В	нет	3-позиционный (реверсивный)	2	50 сек
DAC-BLE24-15	2	3	AC 24 В; DC 24 В	нет	3-позиционный (реверсивный)	2	50 сек
DAC-BLE230-15	2	3	AC 230 В	нет	3-позиционный (реверсивный)	2	50 сек