

Приводы воздушных заслонок с пружинным возвратом серии DAC-LF

Приводы воздушных заслонок серии DAC-LF используются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в составе клапанов притока и или вытяжки воздуха. Основными их особенностями являются:

- 2 точечное управление или 0-10В
- Наличие возвратной пружины
- 2 концевых выключателя
- Выбор направления вращения привода
- Без функции ручного управления



Артикул	Усилие, Нм	Площадь поворачиваемой заслонки, м ²	Напряжение питания, В	Возвратная пружина	Управляющий сигнал	Кол-во концевых выключателей	Время позиционирования, сек	Время возврата пружины, сек
DAC-LF24-02S	2	0,5	AC 24 В; DC 24 В	да	вкл/выкл	2	65 сек	30 сек
DAC-LF230-02S	2	0,5	AC 230 В	да	вкл/выкл	2	65 сек	30 сек
DAC-LF24-02SM	2	0,5	AC 24 В; DC 24 В	да	0-10В	2	65 сек	30 сек
DAC-LF24-05S	5	1	AC 24 В; DC 24 В	да	вкл/выкл	2	70 сек	20 сек
DAC-LF230-05S	5	1	AC 230 В	да	вкл/выкл	2	70 сек	20 сек
DAC-LF24-05SM	5	1	AC 24 В; DC 24 В	да	0-10В	2	120 сек	20 сек
DAC-LF24-10S	10	2	AC 24 В; DC 24 В	да	вкл/выкл	2	100 сек	30 сек
DAC-LF230-10S	10	2	AC 230 В	да	вкл/выкл	2	100 сек	30 сек
DAC-LF24-10SM	10	2	AC 24 В; DC 24 В	да	0-10В	2	100 сек	30 сек
DAC-LF24-15S	15	3	AC 24 В; DC 24 В	да	вкл/выкл	2	130 сек	30 сек
DAC-LF230-15S	15	3	AC 230 В	да	вкл/выкл	2	130 сек	30 сек
DAC-LF24-15SM	15	3	AC 24 В; DC 24 В	да	0-10В	2	130 сек	30 сек
DAC-LF24-20S	20	4	AC 24 В; DC 24 В	да	вкл/выкл	2	130 сек	30 сек
DAC-LF230-20S	20	4	AC 230 В	да	вкл/выкл	2	130 сек	30 сек
DAC-LF24-20SM	20	4	AC 24 В; DC 24 В	да	0-10В	2	130 сек	30 сек