

# Электроприводы воздушных заслонок без пружинного возврата серии DAC-LM

Электроприводы воздушных заслонок без пружинного возврата серии DAC-LM специально разработаны для управления заслонками, регулирующими количество воздуха, поступающего в канал. Отличительными особенностями DAC-LM являются:

- Компактные размеры
- 2/3 позиционное управление или 0-10В
- Нет возвратной пружины
- 1 концевой выключатель
- Выбор направления поворота
- Ручное управление
- Высокая надежность (70000 полных циклов работы)



Артикул	Усилие, Нм	Площадь поворачиваемой заслонки, м <sup>2</sup>	Напряжение питания, В	Возвратная пружина	Управляющий сигнал	Кол-во концевых выключателей, шт	Время позиционирования, сек
DAC-LM24-02S	2	0,5	AC 24 В; DC 24 В	нет	2/3- позиционный	1	50 секунд
DAC-LM230-02S	2	0,5	AC 230 В	нет	2/3- позиционный	1	50 секунд
DAC-LM24-02SM	2	0,5	AC 24 В; DC 24 В	нет	0-10В	1	50 секунд
DAC-LM24-05S	5	1	AC 24 В; DC 24 В	нет	2/3- позиционный	1	80 секунд
DAC-LM230-05S	5	1	AC 230 В	нет	2/3- позиционный	1	80 секунд
DAC-LM24-05SM	5	1	AC 24 В; DC 24 В	нет	0-10В	1	80 секунд
DAC-LM24-10S	10	2	AC 24 В; DC 24 В	нет	2/3- позиционный	1	80 секунд
DAC-LM230-10S	10	2	AC 230 В	нет	2/3- позиционный	1	80 секунд
DAC-LM24-10SM	10	2	AC 24 В; DC 24 В	нет	0-10В	1	80 секунд
DAC-LM24-20S	20	4	AC 24 В; DC 24 В	нет	2/3- позиционный	1	135 секунд
DAC-LM230-20S	20	4	AC 230 В	нет	2/3- позиционный	1	135 секунд
DAC-LM24-20SM	20	4	AC 24 В; DC 24 В	нет	0-10В	1	135 секунд